Kipphebelmechaniken

Angaben in mm

MOLARING

mit Nietloch

Art.-Nr.	Stück / Karton	Füllhöhe	ges. Höhe	ges. Breite	Gehäusebreite	ges. Länge	Nietllochabstand	Ringabstände	Drahtbügel - Ø	kg / Karton
KH N 130 06 15 R 15	500	**10,0**	20,5	18,0	15,0	140	109,6	19-19-19-19-19	2,0 x 2,6	16,-
KH N 171 06 25 R 20	300	**21,0**	31,5	30,0	20,0	180	108,0	19-19-51-19-19	2,1 x 3,0	15,3
KH N 216 06 25 R 20	300	**21,0**	31,5	30,5	20,0	226	174,0	19-19-70-19-19	2,1 x 3,0	19,4
KH N 216 06 30 R 20E	250	**25,0**	35,5	35,0	20,0	229	174,0	19-19-70-19-19	2,3 x 3,3	17,5
KH N 300 23 25 R 20E	200	**18,0**	30,0	30,0	20,0	303	241,0	22 x 12,7 mm	2,0 x 2,7	27,2

mit Rückenschiene

KH S 127 06 13 R 10E RS 127 06 13 R 10E	600 600	**9,0**	17,0	16,0	10,0	134	-	19-19-19-19-19	1,4 x 2,3	13,7 3,6
KH S 171 06 14 R 16E RS 171 06 14 R 16E	300 600	**11,0**	21,0	18,0	15,5	182	-	19-19-51-19-19	1,9 x 2,6	12,2 8,0
KH S 171 06 25 R 22E RS 171 06 25 R 22E	240 240	**18,0**	30,0	28,5	22,0	184	-	19-19-51-19-19	2,0 x 3,2	19,3 4,5
KH S 171 06 30 R 22E RS 171 06 30 R 22E	160 160	**26,0**	38,0	35,0	22,0	184	-	19-19-51-19-19	2,2 x 3,4	14,8 4,3
KH S 205 06 08 R 10 RS 205 06 08 R 10	600 1.200	**5,0**	13,0	11,0	10,5	207	-	30-30-30-30-30	1,4 x 2,2	16,0 7,3